

Control de iluminación

FECHA: _____ UBICACIÓN: _____

TIPO: _____ PROYECTO: _____


DE CATÁLOGO: _____

TARJETA CX DE OPCIÓN DE ATENUACIÓN

PANELES CX DE CONTROL DE ILUMINACIÓN COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS

- Atenuación de rango completo con los niveles de atenuación preconfigurados
- Incremento, Decremento, Nivel Mínimo de Atenuación
- Nivel máximo de atenuación (configuraciones del sistema de respuesta a la demanda)
- Funciona con controladores de 0-10V y con balastos atenuables
- Ofrece control automático y manual de los niveles de atenuación
- La opción de mejora a paneles CX nuevos o existentes
- 8 canales de atenuación por tarjeta
- Funciona con estaciones de Interruptor CX
- Garantía de 5 años



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Bajo voltaje a través del puerto de opción de Panel CX

SALIDA (SENSORES DE BAJO VOLTAJE)

- Ocho canales de atenuación de 0-10V
- Terminales de tornillo de 0-10V Cable de cobre #16 sólido o enhebrado
- Salida de 0-10V y 30mA por canal
- Cuatro conexiones RJ45 para interruptores RJ45 CX discretos

CAPACIDAD DE LA TARJETA DE OPCIÓN DE PANEL DE ATENUACIÓN

- CX04/CX08: 1 tarjeta CX de opción de atenuación
- CX16: Hasta 2 tarjetas CX de opción de atenuación
- CX24: Hasta 3 tarjetas CX de opción de atenuación

INTERFAZ DE USUARIO

- Monitor LCD a color a través de Panel CX
- Soporta Interruptores CXSW RJ45

CERTIFICACIONES

- Cumple con el Título 24

CERTIFICACIONES (CONTINUACIÓN)

- Este producto califica como "material de construcción designado para el país" de conformidad con FAR 52.225-11 Compre Materiales de Construcción Americanos según el Acuerdo Comercial efectivo a partir del 5/27/2020.

GARANTÍA

- Limitada de 5 años

GUÍA PARA ORDENAR

Ejemplo: CXDIMCONTRBD

DE CATÁLOGO

CXDIMCONTRBD	
Modelo	TAA
CXDIMCONTRBD	(en blanco) Producto estándar
	T TAA